



چراغ دانلایت روکار آوانزا

چراغ LED توکار با توان ۲۴ وات ۲۸۸۰ لومن

معرفی محصول


- چراغ دانلایت روکار آوانزا در اندازه های متنوع، به صورت نصب روکار در قطر مختلف عرضه میگردد و مناسب برای محیط های اداری و تجاری مدرن طراحی شده است.
- از ویژگی های این چراغ زیبا و کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. صرفه جویی در مصرف انرژی
 ۲. یکنواختی در پخش نور
 ۳. نور متناسب با محیط
 ۴. طراحی ساده و کاربردی

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دانلایت آوانزا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M231W24
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه های اداری و آموزشی و
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / چیپ LED:	1
دمای رنگ نور:	6500-5000-4000
منبع نور:	LED
ثبات شارژوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شارژوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	24وات
شارژوری چراغ (لومن):	2880
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	120
درجه حفاظت:	43
کلاس عایقی:	I Class
بالاست / درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۸٪
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست / درایور :	Non-dimmable
ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 HZ
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز ۲.۵ اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	ورق فولادی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه :	سفید

رنگ بدنه RAL:	RAL9016
جنس دفیوزر / شیشه:	پلی استایرن
طرح دفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دفیوزر / شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلو گرم):	0.5_1.5
ابعاد (سانتی متر):	به قطر برش 25

نقشه فنی



نمودار فتو متریک

