



## چراغ توکار رودیا

چراغ LED توکار ۶۰\*۶۰ با توان ۵۴ وات شارنوری ۶۴۸۰ لومن  
مخصوص سقف کفاف

### معرفی محصول

چراغ توکار رودیا مخصوص سقف کفاف مناسب برای محیط های اداری و تجاری طراحی شده است.

از ویژگی های این چراغ زیبا و کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. صرفه جویی در مصرف انرژی
۲. یکنواختی در پخش نور
۳. نور متناسب با محیط
۴. طراحی ساده و کاربردی

### جدول اطلاعات فنی

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                                | رودیا                                                |
| کد کاتالوگ / کد محصول:                   | M114W54                                              |
| نوع نصب:                                 | سقفی توکار                                           |
| کاربرد:                                  | ساختمان های اداره ، آموزشی ، فروشگاه ها و درمانی     |
| نوع منبع نور:                            | LED                                                  |
| تعداد لامپ / چیپ LED:                    | 324                                                  |
| دمای رنگ نور:                            | 6500-5000-4000                                       |
| منبع نور:                                | LED                                                  |
| ثبات شارنوری:                            | بیش از 100000 ساعت                                   |
| رده بندی ثبات شارنوری:                   | L80                                                  |
| ضریب نمود رنگ:                           | بیش از 85                                            |
| توان چراغ (وات):                         | 54وات                                                |
| شارنوری چراغ (لومن):                     | 6480                                                 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات):               | 120                                                  |
| درجه حفاظت:                              | 40                                                   |
| کلاس عایقی                               | I Class                                              |
| بالاست / درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۸٪ |
| فلیکر:                                   | Flicker Free                                         |
| ویژگی بالاست / درایور :                  | Non-dimmable                                         |
| ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                            |
| ولتاژ نامی تغذیه:                        | 220~240 VAC±10%                                      |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:                 | 50/60 HZ                                             |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| سیم مفتولی PV                             | جنس سیم و کابل:               |
| 0.5                                       | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: |
| پلی کربنات                                | جنس ترمینال:                  |
| ارت دار و سه خانه سایز 2/5                | ویژگی ترمینال:                |
| ورق فولادی تین پلیت                       | جنس بدنه:                     |
| رنگ پودری الکترواستاتیک                   | پوشش بدنه:                    |
| سفید                                      | رنگ بدنه :                    |
| RAL9003                                   | رنگ بدنه RAL:                 |
| پلی استایرن                               | جنس دفیوزر / شیشه:            |
| کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور | ویژگی دفیوزر / شیشه:          |
| متقارن یکنواخت                            | پخش نور:                      |
| نایلون و کارتن                            | نوع بسته بندی:                |
| 3.5                                       | وزن (کیلو گرم):               |
| 62*62*5                                   | ابعاد(سانتی متر):             |

## نمودار فتو متریک



